Wasser für Wohlen – heute und früher

Die Geschichte der Wasserversorgung Wohlen ist lange - und ausserordentlich spannend.

Die Gemeinde Wohlen mit rund 13'000 Einwohnern hat einen Wasserbedarf von 1,6 Millionen Kubikmetern pro Jahr. Drei Viertel oder 1,2 Millionen Kubikmeter des Bedarfs werden mit Grundwasser, ein Viertel oder 0,4 Millionen Kubikmeter mit Quellwasser gedeckt. Zwei Grundwasserpumpwerke liegen

Dr. Gerhard Ammann
062 897 18 57

Urs Kuhn
naturama
062 832 72 60

im Bünztal: eines im Gebiet Eichholz in Wohlen und eines in den Hagmatten in Waltenschwil.

Zudem bezieht Wohlen auch Wasser aus Lenzburg.

Wasser aus dem Aaretal

Die Gemeinde Wohlen bezog ihr Trinkwasser bis 1959 aus eigenen Quellen und aus Grundwasservorkommen im Bünztal. Extrem trockene Sommer wie 1947 führten immer wieder zu Wasserknappheit. Die Wasserförderung aus dem Grundwasser des Bünztals vermochte offensichtlich nicht mehr zu genügen. Die Grundwasservorkommen hatten eine zu geringe Ausdehnung und waren nicht ergiebig genug.

Wohlen verhandelte daraufhin mit der Stadt Lenzburg: 1959 kam ein Vertrag für die Lieferung von Grundwasser aus dem Aaretal zu Stande. Die Gemeinde hat seither das Recht, Wasser aus dem Grundwasserpumpwerk Hard II in Niederlenz zu beziehen.

Von dort wird das Wasser in ein Reservoir auf dem Goffersberg in Lenzburg gepumpt. Vom Reservoir aus fliesst das Wasser dank des Gefälledrucks bis Dintikon und wird von dort mithilfe des Stufenpumpwerks Langelen nach Wohlen in die beiden Reservoir Hochwacht und Bärholz gepumpt. Danach

Plakat der Wasserversorgung von Wohlen

gelangt es in das Versorgungsnetz der «Unteren Druckzone».

Das Quellwasser aus den Quellfassungen in Bütikon (Entenweiher), in Kaltern/Oberniesenberg im Gebiet Berg von Anglikon fliesst bis nach Wohlen und wird im Gebiet Harzer direkt ins Netz der unteren Druckzone gespeist. Wasser aus dem Reservoir Hochwacht wird mithilfe der Zonenpumpanlage

Hochwacht ins Hochzonenreservoir Dreihägen in Anglikon gepumpt. Von dort aus wird die Obere Druckzone am östlichen Talhang beliefert.

Die Wohler Wasserversorgung besteht also aus einem komplizierten Verbundsystem. Von diesem ist an der Oberfläche nichts zu sehen.

Das Quellfassungsgebiet Niesenberg

Wohlen zählte 1895 erst 2 700 Einwohner. Innert nur fünf Jahren stieg die Einwohnerzahl auf 3 700 Einwohner. Zu verdanken hatte Wohlen dieses rasante Wachstum der Strohindustrie. In den 90er-Jahren des 19. Jahrhunderts genügte die Menge des damals zur Verfügung stehenden Wassers vor allem in trockenen Jahren (z. B. 1893) nicht mehr. Besonders betroffen waren die höher gelegenen Wohngebiete, zu deren Versorgung der Wasserdruck nicht ausreichte, und die Löscheinsätze der Feuerwehr. Die Wohler beabsichtigten darum, im Westen bei Niesenberg am nördlichen Lindenberg Quellwasser zu fassen und dieses über eine Distanz von fünf bis sieben Kilometern nach Wohlen zu leiten. Eine Bürgerinitiative

beschleunigte die Lösung des Wasserversorgungsproblems.

Schon 1894 kaufte die Gemeinde Wohlen südlich von Oberrniesenberg Quellen, deren Nutzungsrechte sowie eine Parzelle für die dazugehörige Brunnstube. Später kamen weitere Quellen im Gebiet dazu. Von dort aus führte eine Leitung von sieben Kilometer Länge bis nach Wohlen. Deren Wasser kam mit dem notwendigen Druck im Dorf und an den Hanglagen ob Wohlen zur Verteilung.

In der Brunnstube südlich von Oberrniesenberg sammelt sich das Wasser von zehn westlichen Hangquellen, zehn weitere Quellen befinden sich östlich davon. Das Wasser wird hier ebenfalls in einer Brunnstube vereint und zentral nach Wohlen abgeleitet.

211 Sodbrunnen in Wohlen

Das Inventar von Wohlen für den Quellenatlas von Mühlberg (UMWELT AARGAU, Sondernummer 11), erarbeitet von Bezirksschullektor C. Diem, ergab 37 ungefassete Quellen, 35 gefasste Quellen und 211 Sodbrunnen. Damit ist klar, dass sich die damalige Wasserversorgung vor allem auf die Nutzung der unglaublich vielen Sode abstützte. Mühlberg konnte auf der Karte mit dem beschränkten Raum die derart zahlreichen Sode überhaupt nicht einzeichnen. Er behalf sich mit der Markierung von Sodbrunnengruppen. Gefasst wurden vor allem Hangquellen in Dorfnähe, Quellen im Talboden jedoch nicht.

Wie funktioniert unsere Wasserversorgung?

Aus sechs Gebieten, nämlich

- Anglikon-Berg
- Büttikon-Entenweiher
- Kallern-Niesenberg
- Niederlenz-Hard II
- Waltenschwil-Hagmatten
- Wohlen-Eichholz

wird Wasser gefasst und durch das ausgedehnte Leitungsnetz an die Konsumenten verteilt.

Mit dem Überschuss an bereitgestelltem Wasser werden die drei Reservoirs

- Bärholz
 - Hochwacht
 - Dreihägen
- gespeist

Das Versorgungssystem des Wasserwerkes Wohlen 1999

Erstaunliche Bauwerke

Zwei Hangquellen sind besonders interessant. Durch einen acht Meter tiefen Schacht steigt man in die Tiefe zu einer Stelle, wo zwei Stollen zusammenkommen. Damals hatte man vom Gebiet der Brunnstube aus westwärts einen Graben ausgehoben, bis man am Hang auf die Wasseraustrittsstellen gestossen war. In diesen Graben verlegte man später eine Röhre und schüttete diesen bis zur Bodenoberfläche wieder zu. Von der Stelle aus, wo sich das Wasser aus dem Sandstein ergoss, wurden dann in zwei gegensätzlichen Richtungen zwei Stollen von Hand herausgebrochen. Darin sammelt sich das aus Klüften im Sandstein herausickernde Wasser. Bei Sanierungsarbeiten ist man später rund 100 Meter südlich der heute begehbaren Stollen auf eine weitere Stollenfassung gestossen.

Exakt auf den Zeitpunkt des Jubiläums «100 Jahre Elektrizitäts- und Wasserversorgung» im Jahr 1994 sind die Stollen in Oberrniesenberg saniert und begehbar gemacht worden. Die Brunnstube wurde neu erstellt. Auch nach 100 Jahren wird das Quellwasser von dort oben weiterhin in die Wasserversorgung der Gemeinde eingespeist. Damit ist ein schützenswertes Zeugnis der ersten modernen Wasserversorgung von Wohlen auch für die Nachwelt erhalten geblieben.

Karte Grundwasservorkommen, öffentliche (rot) und private (blau) Quellfassungen in Wohlen
 Quelle: Kanton Aargau, Grundwasserkarte 1:25'000, Blatt Wohlen, 1993

Foto: Gerhard Ammann

Sodbrunnen im Schularreal (aufgemauert)

Wasserversorgung im 19. Jahrhundert

Der berühmte Kantonsschullehrer für Chemie, Biologie und Geologie in Aarau, Professor Dr. h. c. Friedrich Mühlberg (1840–1915), hatte während Jahrzehnten vor allem im Aargauer Jura als Geologe kartiert. Bei seinen Gängen über Land hat er festgestellt, dass die Versorgung der Bevölkerung mit gutem Wasser schlecht war. Vielerorts wurde das Wasser unbesehen aus den Bächen geschöpft. Das meiste Wasser bezog man, vor allem in ländlichen Gebieten, aus Sodbrunnen. Dieses Wasser war durch unvorsichtiges Verhalten der Bevölkerung, etwa die Ablagerung von Abfall in diesen Brunnen, qualitativ ungenügend. Typhus und Durchfallerkrankungen waren die Folge. Bauernhöfe und kleine Häusergruppen an Hanglagen bezogen ihr Wasser aus Quellen. Sie hatten keine Probleme.

Die Aargauische Naturforschende Gesellschaft, deren wichtigster Exponent Mühlberg war, beantragte dem Regierungsrat des Kantons Aargau 1891 die Inventarisierung der Wasserversorgungsverhältnisse im Aargau. Der Regierungsrat stimmte zu und zwischen 1892 und 1895 entstand ein Quelleninventar. Mitarbeiter in jeder Gemeinde führten ein differenziertes Inventarheft, nummerierten jedes Objekt und zeichneten die drei Kategorien «nicht gefasste Quellen», «gefasste Quellen» und «Sodbrunnen» auf den Kartenblättern des Siegfriedatlases präzise ein. Daraus entstand der so genannte Mühlbergatlas (Mühlbergsche Quellenkarte). Publiziert wurde er 1901 in lediglich zwei Exemplaren. Dieses gewaltige Werk ermöglichte der Regierung eine Übersicht bezüglich der Situation der Wasserversorgungen im ganzen Kantonsgebiet. Davon ausgehend konnte sie gezielt Massnahmen zur Verbesserung der Wasserversorgung ergreifen.

Geologische Voraussetzungen

Die geologische Karte zeigt, dass vor allem im Raum Wohlen, aber auch zum Reusstal und zum Seetal hinüber eiszeitliche Ablagerungen die Molasse (Sandsteine) überdecken. Die Quellen treten aus diesen Ablagerungen hervor, die hauptsächlich aus Schottern (Kies), Sand und Lehm bestehen. Zudem kommt Moränenmaterial vor, solches der Seitenmoränen an den Talflanken und solches in den das Tal querenden End-

Foto: Gerhard Ammann

Sodbrunnen mit modernem Abschluss, gefunden anlässlich der Renovationsarbeiten durch die Ortsbürgergemeinde im Areal des Sterns

moränen. Gerade in Wohlen findet sich das Material der Endmoräne des ersten Rückschmelzstadiums des Bünztalgletschers am Ende der letzten Eiszeit (Würm). Diese Materialien enthalten viel grobes Gestein und Felsblöcke, so genannte Findlinge. Ein kurzer Gletschervorstoss hatte damals die Endmoräne plattgedrückt, sodass man diese als Oberflächenform quer durch das Bünztal heute nicht wahrnehmen kann. Der Grossteil der Sode in Wohlen musste durch solches Material abgeteuft werden, was grosse Mühe bereitete. Es wurden Sodtiefen bis zu 17 Metern gemessen. Sie reichten im Talboden bis ins Grundwasser des dortigen Grundwasservorkommens.

Sodbrunnen heute

Die Installation einer modernen Wasserversorgung erübrigte die Nutzung der zahlreichen Sode. Meistens füllte man diese mit Material auf oder legte eine Steinplatte über den Sod. Bei beiden Varianten blieben jedoch die Auskleidungen der Sode intakt. «Im Boden» von Wohlen müssen noch zahlreiche solche Sode verborgen sein. Bei Grabarbeiten können solche wieder zum Vorschein kommen. Das war z. B. bei der Sanierung des Restaurants «Sternen» durch die Ortsbürgergemeinde so. Solche Sode sind Kulturobjekte, Zeugen früherer Technik und sie sind unbedingt erhaltenswürdig.

Herzlichen Dank

Frau Rahel Fischer, Aargauisches Geographisches Informationssystem (AGIS), für das Zurverfügungstellen der Karten.

Herrn Urs Münger, dipl. Ing. HTL, Geschäftsleiter der IBW Technik AG, für seine Hilfe (Führungen, Informationen und Textkontrolle).

Auf den Spuren der frühen modernen Wasserversorgung von Wohlen

Foto: Markus Zuber

Lage des Schachtes zu den beiden Quellstollen

Foto: Gerhard Ammann

Einstieg in den Schacht zu den beiden Quellstollen

Foto: Markus Zuber

Abstieg über 8 m in die Tiefe

Foto: Markus Zuber

Quellstollen

Foto: Markus Zuber

Quellstollen

Foto: Markus Zuber

Hauspuren im Molassesandstein

Foto: Markus Zuber

Quellwasser sickert aus Kluft

Foto: Markus Zuber

Aufstieg aus dem Schacht

Foto: Markus Zuber

Brunnstube in Oberriesenberg

Foto: Markus Zuber

Quellschüttungen in der Brunnstube

Foto: Markus Zuber

Reservoir Hochwacht: Blick durch Panzertüre in eine Reservoirkammer

Foto: Markus Zuber

Reservoir Hochwacht: Inneres einer der beiden Reservoirkammern unter Wasser

Foto: Markus Zuber

Reservoir Ableitungen: Austritt der Leitungen zum Verteilnetz

Foto: Markus Zuber

Pumpstation auf Hochwacht zum Hochzonenreservoir Dreihägen

Karte: Schema der ersten Quellfassungen von 1899 im Gebiet von Oberriesenberg. Die zwei Sammelstellen befinden sich in der oberen linken Ecke oberhalb der Sammelbrunnstube.

Mühlberg-Quellenatlas: Ausschnitt Wohlen. Originaldarstellung mit Gruppenbildungen der Sode und den Nummerierungen

Gemeinde *Wohlen* Nicht gefasste Quellen.

N ^o	Quellort	Name	Besitzer	Erguss in Minutenliter			Temperatur	Verwendung und weitere Bemerkungen
				Max.	Mittel	Min.		
17	Am Hof	St. Michael	Hoch, Hofmann	8	3	10°	z. d. Hof	
18	"	"	"	2	1	11°	"	
19	Am Hof	"	Herrn L. C. Cabras					
20	Am Hof	"	Gebäude	10	1-3	11°		
21	Idem	"	"	9		12°		
22	Idem	"	"	15		11°		
23	Am Hof	"	"	10?		12°		
24	Am Hof	"	"	6		11°		
25	Am Hof	"	"	14		12°		
26	Am Hof	"	"	12 l	10 l	10 1/2°		
27	Am Hof	"	"	15-20		12°		
28	Am Hof	"	"	10 l		12°		
29	Am Hof	"	"	100 l	15 l	11°		
30	Am Hof	"	"	100 l	15 l	11°		

Gemeinde *Wohlen* Zusammenstellung des Wasserverbrauchs.

Im Jahre 1895 zählt die Gemeinde 2700 Einwohner und hält 537 Stück Grossvieh, 224 Kleinvieh.

Sie bedarf ausserdem Wasser für 5 Gasthöfe, 1 Schulhaus, 5 Schlächtereien, 8 Wäschereien, 8 Fabriken, 1 Badanstalt, 1 Bahnhof zur Speisung von 17 Locomotiven, 1 Spital mit 1 Bette, 1 Motoren.

Begrünzung von ca. 1000 Quadratmeter Strassen und Anlagen.

Für andere Zwecke:

Ungefähr 5 Einwohner besitzen 1 ungefasste Quellen zusammen 22 Minutenliter Wasser

600 gefasste " " " " " " " " " " " "

2100 " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " "

Die im Jahr 1895 erstellte Wasserversorgung bedient grossen öffentlichen Bedarf: Ansonsten gibt es noch

Hahnbrunnen in Häusern mit je 1 Minutenliter, 6 Privat-Hahnbrunnen mit 6 Minutenliter

Hahnbrunnen in Ställen " " " " " " " " " " " "

Öffentliche Brunnen mit je " " " " " " " " " " " "

zusammen " " " " " " " " " " " "

Hydranten mit je " " " " " " " " " " " "

Spülungen " " " " " " " " " " " "

Das Reservoir fasst Kubikmeter, Die Druckhöhe beträgt Meter.

Anderweitige Nutzen:

Aus Quelleninventar - Inventarheft Wohlen