KANTON AARGAU

DEPARTEMENT
BAU, VERKEHR UND UMWELT
Abteilung Tiefbau

GEMEINDE: Böztal (Hornussen) IO/AO

STRASSE: K 482

BEREICH: AO: S600 + 66 m bis S600 + 206 m (L= 140 m)
IO: S600 + 206 m bis S604 + 20 m (L= 332 m)

OBJEKT: Belagssanierung Zeiherstrasse

PLAN: Situation 1:200
Teil 1: GP 1 - 18

Gemäss § 85 Bau-Gesetz öffentlich aufgelegen
auf der Stadt-/Gemeindeverwaltung
vom AZ. M. 2024/5 bis M. Nr. 3.025
den
Namens des Stadt-/Gemeinderates

Vorstudien	Vorprojekt	Bauprojekt	Auflageprojekt	Ausführungsprojekt	Ausgeführtes Werk

PROJEKTVERFASSER

KSL INGENIEURE
Bauingenieure

KSL Ingenieure AG Ad-Ing.H. Baden Dättwil Frick Muri
Dammstrasse 3 5079 Frick Tel 062 865 30 30
BERATUNG - TRASSIERUNG - SIGNALISATION - UMWELT - INFRASTRUKTUR - RAUM

PLAN NR.	222216 / 101	FORMAT:	1680 x 297 mm
		FLÄCHE:	0.50 m²
		NAME	DATUM
PROJEKT		MC	2023
GEZEICHNET		YST	20.10.2025
GEPRÜFT		MC	20.10.2025

ÄNDERUNGEN	INDEX
	A
	B
	C

FREIGABE

REG. NR. 167.482.003 PLAN NR. 101
(00 a/1, Objekt-Nr. + lfd.Nr.)

BAUHERR
Abteilung Tiefbau
Unterhaltskreis IV

PS-Nr. AO: 640-203924-02-01
PS-Nr. IO: 640-203924-02-02
PL ATB: Stefano Donatiello

Legende

Bestand / *Projekt*

- Fahrbahn
- Ruderalfläche
- Sickerstreifen
- Bankett
- Böschungen
- Anpassungsbereich
- Gewässer
- Wald
- Strassenrand
- Bauzonengrenze
- Anpassungsbereich
- Einlaufrost
- Hydrant
- Kandelaber
- Kontrollschacht / Schlammsammler
- Schacht Mediendraht
- Belagsbohrungen
- Ein- und Ausfahrten

Legende Randabschluss

- Bundstein einreihig, Typ 12 N:401.101 / A1.1
- Bundstein zweireihig gestürzt, Typ 12 N:401.101 / A1.3
- Randstein RN 12 N:401.101 / A3.1
- Bundstein einreihig, Typ 8 Steinmass 8 x 11 cm

Versorgungsleitungen
K 116
K 482
Kantonale Radroute (Querung Wanderweg)

Unterdorf
Wyermatt
Mühlmattweg
Zeiherstrasse
Bauzonengrenze
Bereich AO
Bereich IO
Zeiherbach
Sondage Nr. S1
GB 10 mm
HMT 22 57 mm
Fk 3 24.5 N/mm²
Kessand +550 mm
Fmk:
0 bis 10 mm 5100 mg/kg
10 mm-Rid 980 mg/kg
Kessel-Fraktion 40.5 mg/kg
Bereich 0-10 mg/kg
Sondage Nr. S2
GB 10 mm
HMT 22 57 mm
Fk 3 24.5 N/mm²
Kessand +550 mm
Fmk:
0 bis 10 mm 5100 mg/kg
10 mm-Rid 1100 mg/kg
Kessel-Fraktion 40.5 mg/kg
Bereich 0-10 mg/kg
Strassenbau
SDA 8 -12 B 50/70 30 mm
AC T 22 S B 50/70 100 mm
Planiekies 0/16 50 mm
Fundation UG 0/45 auf Anordnung BL min. 600 mm

Index	Änderungen
A	
B	
C	