



## Legende Signalen

### Masten

MS	Mast-Nr.
	Normalmast mit Flansch
	Normalmast ohne Flansch
	Normalmast mit Ausleger
	Winkelmast (ab 7m mit Abspannung)
	Winkelmast mit Beleuchtungsaufsatz
	Portal
	Beleuchtungsmast (Lichtpunkthöhe in m)
	Fahrfleitungsast
	Inselpfosten
	Signalständer
	Geländer
	Abschränkung mit Abweisblech
	Poller

### Standort Signale + Wegweiser

	Signal montiert an Mast
	Signalrückseite
	Signalvorderseite

### Abkürzungen

bel.	beleuchtet
dem.	demonitierbar

## Legende Sichtweiten

	Kantons- und Gemeindestrasse
	Ein- und Ausfahrten
	Fussgänger - Autolenker
	Autolenker - FaG

Soll Sichtzonen (IMS-Norm 408.104)  
 AO (80 km/h): B= 5.00m; A= 130m  
 IO (50 km/h): B= 2.50m; A= 60m (bei DTV > 2'000)  
 IO (50 km/h): B= 2.50m; A= 50m (bei DTV ≤ 2'000)  
 IO (30 km/h): B= 2.50m; A= 25m

## Legende Farbgebung

### Bestand

	Markierung aller Signale
	Signale + Wegweiser
	Masten
	Randsteinführung
	Schlaufe Verkehr
	Schacht Verkehr
	Bepflanzung
	Verkehrsfläche
	Verkehrsfläche

### Abbruch (Beispiele)

	Signale + Wegweiser
	Masten
	Schlaufe Verkehr
	Schacht Verkehr

### Projekt

	weisse Markierung
	gelbe Markierung
	blaue Markierung
	Signale + Wegweiser
	Masten
	Strassenrand
	Schlaufe Verkehr
	Schacht Verkehr
	Bepflanzung
	Verkehrsfläche

## Nummerierung Signale

001.001.1	
3. Zahl = Wechselschicht	
2. Zahl = Signalnummer	
1. Zahl = Standort	
ab 001.001	proj. Signale
ab 200.001	best. Signale

Detaillbeschreibung der einzelnen Signale  
 Signalisationslabelle zu entnehmen.