

OBJEKT Bushaltestelle Mandach Dorf
Umsetzung BehiG

PLAN Situation 1 : 200

Waldburger Ingenieure AG		
5000 Aarau	Bleichemattstrasse 11	062 832 11 77
5507 Mellingen	Industriestrasse 21	056 481 84 55
5277 Hottwil	Hauptstrasse 52	062 867 36 33

PLAN NR. 5001.140.401		FORMAT : 105 / 60 FLÄCHE : 0.63 m ²	
AMTLICHE-VERMESSUNG		CH1903+LV95	2026
PROJEKT		NC / Do	2024
GEZEICHNET		KW / IL	14.08.2026
GEPRÜFT		NC / Do	14.08.2026
ÄNDERUNGEN	INDEX		
	A		
	B		
	C		
FREIGABE			
REG. NR. 105.445.002		PLAN NR. 101	

Bestehende Werkleitungen schematisch und ohne Gewähr für Lage und Vollständigkeit. Aktuelle Pläne sind durch den Unternehmer vor Baubeginn bei den zuständigen Werken einzuholen.

Fahrbahn- und Gehwegabschlüsse N.401.101 / Departement BVU (Kanton Aargau)

	A1.1	Bundstein Typ 12 einreihig als Fahrbahn-/Gehwegabschluss
	A1.2	Bundstein Typ 12 zweireihig abgesenkt, hindernisfrei
	A1.3	Bundstein Typ 12 zweireihig gestürzt
	A2.1	Stellplatte 8 bzw. 6 x 25 als Fahrbahn- bzw. Gehwegabschluss
	A2.2	Stellplatte 8 x 25 mit Schalenstein Typ 12
	LU 12	Schalenstein Grant Luzern Typ 12, 12 x 25 abgesenkt
	A3.1	Randstein 12/15 x 25, abgerundet R = 2,5cm
	A3.2	Randstein 12/15 x 25, abgerundet R = 2,5cm mit Schalenstein Typ 12
	A5.1	Fahrbahnschluss bei Fussgänger-Übergang, hindernisfrei
	G1	Abschlusslinie Buskante 22cm, hindernisfrei
	G2	Abschlusslinie Buskante 16cm, hindernisfrei
	Ü1R	Übergangsstreifen, rechts von 16cm auf 22cm L = 1,5m bei 4,0% Längsfalle
	Ü1L	Übergangsstreifen, links von 22cm auf 16cm L = 1,5m bei 4,0% Längsfalle
	Ü2R	Übergangsstreifen, rechts von 10cm auf 16cm L = 1,5m bei 4,0% Längsfalle
	Ü2L	Übergangsstreifen, links von 16cm auf 10cm L = 1,5m bei 4,0% Längsfalle
	Ü3R	Übergangsstreifen, rechts von 16cm auf 22cm L = 1,0m bei 6,0% Längsfalle
	Ü3L	Übergangsstreifen, links von 16cm auf 22cm L = 1,0m bei 6,0% Längsfalle
	Ü4R	Übergangsstreifen, rechts von 10cm auf 16cm L = 1,0m bei 6,0% Längsfalle
	Ü4L	Übergangsstreifen, links von 16cm auf 10cm L = 1,0m bei 6,0% Längsfalle

Deckschicht =	AC 8 H PmB	3.0 cm
Tragschicht =	AC T 22 H	7.0 cm
Fundationsschicht =	ungeb. Gemische 0/45	mind. 60.0 cm

Deckschicht =	AC 8 N	3.0 cm
Tragschicht =	AC T 22 N	7.0 cm
Fundationsschicht =	ungeb. Gemische 0/45	mind. 50.0 cm

Flächen bestehend

	Strasse / Einfahrten		Prov. Belag
	Gehwege		Belagsanpassungen
	Kies- / Schotterplätze		Gehweg / Vorplätze
	Beton		Anpassungen
	Betonverbundsteine		Grünanpassungen
	Pflasterung		Urbanisieren
	Grünflächen		Kies- / Schotterplätze
	Baum		Betonverbundsteine
			Pflasterung

Flächen Projekt

-  Prov. Belag
-  Belagsanpassungen
-  Gehweg / Vorplätze
-  Anpassungen
-  Grünanpassungen
-  Urbanisieren
-  Kies- / Schotterplätze
-  Betonverbundsteine
-  Pflasterung

